

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ

Typ:	
Obiekt:	
Rodzaj wykonania:	wewnętrzne
Udźwig:	250kg / osoba na wózku inwalidzkim lub osoba na siedzisku
Prędkość jazdy:	0,10 m/s
Ilość przystanków:	2
Wymiar podestu platformy:	platforma 1: 800x900 mm (szer. x dł.)
Najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku:	najazd na wprost
Rodzaj napędu:	elektryczny, linowy,
Typ napędu:	Compact
Napięcie zasilania:	1-fazowe 230 VAC, 50Hz,
Zabezpieczenie zasilania:	16A,
Napięcie sterowania:	24 VDC
Moc silnika:	0,95 kW
Tor jezdny platformy:	dwie rury stalowe o średnicy Ø50
Sposób mocowania toru:	Platforma 1: do słupków podporowych mocowanych do stopni schodów (po wewnętrznej stronie klatki schodowej)
Opis toru jazdy:	Platforma 1: dolny przystanek na wprost, schody 9x18x30, zakręt 180°, schody 9x18x30, parking pod kątem 90° na spoczniku
Sposób składania i rozkładania podestu platformy (za pomocą przycisków w kasetach dyspozycji na przystankach):	wszystkie czynności związane z rozkładaniem lub składaniem podestu platformy, poręczy bezpieczeństwa i kłapek najazdowych odbywają się w sposób automatyczny

Funkcje sterowania:

- ograniczenie dostępu do urządzenia poprzez blokadę stacyjką z kluczykiem sterowania umieszczoną w kasetach na przystankach,
- jazda platformą w pozycji ze złożonym podestem z kaset na przystankach za pomocą przycisków wymagających ciągłego nacisku w czasie jazdy,
- jazda platformą w pozycji z rozłożonym podestem za pomocą przycisków na panelu sterowym, wymagających ciągłego nacisku w czasie jazdy,
- duże przyciski dyspozycji na pulpicie sterowym na platformie i kasetach